

1	2	3	4	5	6	7	8								
A	CLASS 寸法区分	TOLERANCE 公差					スワン電器株式会社								
	5未満	±0.2													
	5~30未満	±0.3													
	30~100未満	±0.5													
	100~500未満	±0.7													
	500以上	±1.0													
B	付属品(2:1)														
C															
D	△ 安全上のご注意														
E	<ul style="list-style-type: none"> 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。 カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。 被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。 														
※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。															
F	No.	名 称	材質	数量	仕 様	No.	名 称	材質	数量	仕 様					
	7	ガラスシェード	ガラス	1	-	14									
	6	ソケットカバー	アルミ	1	ゴールド/シルバー	13									
	5	ローレットツマミ	BS	2	ゴールド/シルバー	12									
	4	化粧パイプ	SPCC	1	ゴールド/シルバー	11	コード調整器	PC	1	黒					
	3	電源コード	PVC	1	黒 2×0.75mm ²	10	SWB-LDF4L-F32-27	-	1	2700K 470lm					
	2	シーリングカバー	SPCC	1	黒	9	シェードワイヤー	鉄	2	ゴールド/シルバー					
	1	角型シーリング	UF	1	6A 250V / ロック付	8	シェードリング	SPCC	1	ゴールド/シルバー					
	1	2	3	4	5	6	7	8							

1) 組立後、目地のバラツキ、意匠を損なうガタツキ、部材の飛び出し、無き事
2) LEDの光色・明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。

20251106

定格電圧	AC100V	単位	mm	製品名	Glabm Pendant Light
周波数	50/60Hz	尺度	1 / 5	型番	APE-080GL/SV
定格電流	0.06A	重量	0.9kg	ランプ	SWB-LDF4L-F32-27
定格電力	4W	THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法		図面番号	SW-YN-251106-001