

1	2	3	4	5	6	7	8
A	寸法区分	公差					スワン電器株式会社
	5未満	±0.2					
	5~30未満	±0.3					
	30~100未満	±0.5					
	100~500未満	±0.7					
	500以上	±1.0					
B							A
C							B
D							C
E	▲ 安全上のご注意						D
	○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。						
F	○不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。						E
	○カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。						
	被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。						
	※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。						
							230320
No. 名称 材質 数量				仕様	No. 名称 材質 数量	仕様	1) 組立後、目地のバラツキ、意匠を損なうガタツキ、部材の飛び出し、樹脂筐体とパイプの取付部で角度のブレ無き事 2) LEDの光色・明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。
5	ボディー	アルミ	1	白塗装／黒塗装			
4	シーリングプラグ	UF	1	6A 250V			定格電圧 AC100V 単位 mm 製品名 LED直管シーリングライト
3	回転ストッパー	鉄+ABS	2	白／黒			周波数 50/60Hz 尺度 1 / 5 型番 KCE-411
2	拡散カバー	PC	1	乳白			定格電流 0.3A 重量 0.52kg ランプ 5000K 3300lm
1	キャップ	PC	2	白／黒			定格電力 26W THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法 図面番号 SW-YN-230320-01