




▲ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
 - 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
 - カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
- 被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

No.	名 称	材質	数量	仕 様	No.	名 称	材質	数量	仕 様
7					14				
6					13				
5					12				
4					11				
3					10				
2	電源コード	PVC	1	VFF 2×0.75mm ² (透明二重被覆)	9				
1	本体	シリコン	1	乳白	8				

※LEDの光色・明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。

定格電圧	DC24V	単位	mm	製品名	Nooled 10Mタイプ 2500K
周波数	-	尺度	1 / 2	型番	NLD-85S-25L10M-DC24
定格電流	3.4A	重量	3.6kg	ランプ	8000lm 2500K Ra80
定格電力	85W	THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法		図面番号	SW-YN-250715-003